Rapporto di Prova n° EV-25-050116-451917

Spettabile:
COMM.STRA.UNI. PER LA DEPURAZIONE
VIA NOMENTANA, 41
00161 ROMA (RM)

Localizzazione punto di prelievo:	P4
Luogo della prova:	Comune di Niscemi (CL)
Coordinate:	37° 7'21.70"N - 14°24'32.49"E
Matrice:	Aria ambiente
Campionatore:	Leporini Filippo - LabAnalysis Environmental Science
Effettuato in data:	Dal 06/11/2025 Al 07/11/2025
Data inizio prove:	08/11/2025
Data fine prove:	20/11/2025
Data Rapporto di Prova:	09/02/2026
Verbale di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_EVPROJECT-25-050116
Piano di campionamento:	LES-OR-25-24397L02_27-10-2025

	Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	U.M.	Risultato	IM	Note
	[BR] Metodo di Prova UNI EN 13725:2022						
*	concentrazione di odore	07/11/2025 14:15	istantaneo	OUE/m³	68	49÷95	
	[PV] Metodo di Prova UNI EN 17346:2020						
	ammoniaca	06/11/2025 14:15	1440	µg/m³	<3,35		
	[PV] Metodo di Prova UNI EN ISO 19739:2007 EC 1-2010						
*	etil mercaptano	06/11/2025 14:15	1440	mg/m³	<0,0700		
*	idrogeno solforato	06/11/2025 14:15	1440	mg/m³	<0,0350		
*	mercaptani totali	06/11/2025 14:15	1440	mg/m³	<0,0700		
*	metil mercaptano	06/11/2025 14:15	1440	mg/m³	<0,0670		
*	Terbutilmercaptano	06/11/2025 14:15	1440	mg/m³	<0,0610		

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.
* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia
[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Cittadella della Ricerca, S.S.7 per Mesagne, Brindisi.
[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Europa 5, Pavia.
U.M. = unità di misura
IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
L'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.
I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.
"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%
Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.
Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Dettaglio prove analitiche

olfattometria

Informazione circa l'esecuzione delle prove olfattometriche

temperatura camera olfattometrica (°C)	22,8
data/ora analisi	08/11/2025 10:05

Radiello - NH3 - UVVIS

Metodo di Prova UNI EN 17346:2020

Tipo di campionatore utilizzato:	Campionatore passivo diffusivo radiale
Tipo di supporto utilizzato:	Cartuccia Radiello® 168
Portata di campionamento (ml/min):	235
Incertezza di misura a 2σ (%)	6,5

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine Rapporto di Prova.

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l..

52ÕbzYŜýú2 ₹ℕY·ú2 digitalmente ăŜÕžýŘ2 fl· ỿ2ℕY·úÙØ· ØƎSŷúŜ